



### Ominaisuudet

- Lämpötilan seuranta -40C ~ +80C
- Suhteellinen ilmankosteuden seuranta 0~100%
- Ulkoinen anturi 5m kaapelilla
- SMS-hälytyksen ylä-/alarajat lämpötilalle, ilmankosteudelle ja käyttöjännitteelle.
- Ohjelmointi SMS ja Android-sovelluksella
- Litium-akku suojaa lyhyiltä virtakatkoilta
- Käyttöjännite DC9-36V

### Tuotekuvaus

Lämpötilan, ilmankosteuden ja käyttöjännitteen seuranta- ja hälytinlaite. Ohjelmointi, raportit ja hälytykset langattomasti GSM/SMS verkon avulla älypuhelimien. Hälytyksen ylä- ja alaraja lämpötilalle, ilmankosteudelle ja käyttöjännitteelle.

### Spesifikaatiot

Käyttöjännite	DC 9-36V, verkkovirta-adapteri mukana
Virrankulutus	Valmiustilassa DC12V/20mA, max kulutus DC12V/150mA
GSM/3G/4G	GSM 850/900/1800/1900
SIM-kortti	Standardi SIM-korttipaikka
Antenni	SMA-naarasliitin, 50ohm, 3dBi antenni mukana
Sisääntulot	Anturi AM2305 -40C ~ 80C, suhteellinen kosteus 0 ~99%
Sisäinen akku	3.7V/900mAh, max 8h toiminta
Käyttölämpötila	-10C ~60C
Mitat	70 x 88 x 30mm

### Lisäkuvia

